

Technické informace Spotmarker fluo/non-fluo



Profesionální značkovací sprej pro značení pro pozemní stavby, inženýrské stavby, na stavbách a stavbě silnic. Také mohou být použity při razbě tunelů a hornictví. Patentovaný bezpečnostní uzávěr s jednoduchým stříkáním pro zlepšení funkčnosti a zvýšení bezpečnosti. Zaručená značení bez špinavých prstů. Odstíny : luminescentní růžová, fluo červená, oranžové fluo, fluo žlutá, zelená fluo a fluo modrý pro zářivkové značení. K dispozici také v non-fluorescenčních barevných odstínech: bílá, žlutá, červená a černá. Černé značkovací spreje mohou být také použity jako korekční spreje pro odstranění fluorescenční označení z dehtu.

Fluo / non-fluo Spotmarker mohou být také použity v následujících příslušenstvích: ??

Příslušenství k dispozici od všech partnerů Colormark.

Všeobecné vlastnosti

- Inovativní bezpečnostní kryt s triggerem, který zabraňuje neúmyslnému spuštění trysky - nyní s Easy-touch pojistkou
- Speciální sklopný ventil pro přesné označení stěn a podlahy
- Vynikající přilnavost i na mokré povrchy
- Značení zůstává dobře viditelné od 9 do 12 měsíců
- Vysoká kvalita krytí zaručuje velkou vydatnost až 250 m
- Intenzivní svítivost fluorescenčních odstínů
- Snadné použití i s rukavicemi
- Čistě, rovné značení
- Uzávěr vhodný pro speciální aplikace (pro použití s příslušenstvím)
- Ekologicky šetrné a zdravé neškodlivé
- Plně funkční samočistící systém --> není třeba odvětrávání

Fyzikální a chemické vlastnosti

- Barvy: fluorescentní : růžová, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá; non-fluo: bílá, žlutá, červená, černá
- Skladovatelnost/Aerosoly: 10 let, při vhodném skladování (= 10 ° -25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- Vydatnost : v závislosti na konzistenci a barvě podkladu, 500 ml sprej je pro přibližně 250-300 m
- Doba schnutí (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
- Zaschnutí proti prachu: po cca. 10 minutách
- Zaschnutí na dotyk: po cca. 30 minut
- Úplné vytvrzení : po cca. 24 hodin
- Přelakovatelný : po cca. 24 hodin
- Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce použitého nátěru.
- Velikost balení : aerosolové nádoby, maximální jmenovitý objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

- Protřepejte po dobu min. 3 minut.
- Nastříkejte zkušební nástřik
- Stříkejte ze vzdálenosti 5-15 cm.
- Použijte na požadované značení.
- Pouze podmíněně použitelné na minerálních podkladech.

Objednací čísla

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of August 3, 2022

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com