

Technické informace Kontrolní lak černý



ColorMatic Kontrolní lak černý je vysoce kvalitní akrylová barva, která rychle schne a je vhodná k detekci pórů, prasklin, nerovností a rýh při broušení tmelu nebo plniče. Velmi jemná atomizace trysky zaručuje rovnoměrné nanášení a spolehlivé výsledky.

Aplikace: Ideální pomocník pro dokonalé broušení tmelu a plniče.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní akrylová barva
- Rychleschnoucí
- Vhodný k identifikaci pórů, trhlin a rýh po broušení
- Velmi jemné rozprašování zajišťuje spolehlivé výsledky

Fyzikální a chemická data

- **Základní pojivo:** akryl
- **Barva:** černá
- **Zápach:** rozpouštědla
- **Vhodný povrch:** velmi dobře zaschlé plochy ošetřené leštěnými tmely, základy nebo plniči
- **Tplotní odolnost:** do 80°C
- **Stabilita skladování:** 10 let v případě zajištění vhodných podmínek skladování (teplota 10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Balení:** aerosolové plechovky o maximálním objemu 400 ml
- **Hodnota VOC:** 257,5g

Životní prostředí a etikety

Šetřte k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Aplikace

- Před nanášením ColorMatic Kontrolního spreje není třeba použití žádného dalšího speciálního přípravku
- Nádobu dobře protřepejte cca 2 minuty
- Proveďte zkoušku postřiku
- Při použití tmavých základů / plničů doporučujeme použít Colormatic kontrolní lak bílý, No. 856532
- **Pouze pro profesionální použití**
- **Používejte vhodný respirátor (doporučený typ A2 / P3)**



Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

26. července 2010

Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com

