

Technické informace Fly Primer



Ideální základ. Vhodný pro použití jako plnič i adhezí mezivrstva mezi podkladem a finální vrstvou vrchní barvy. Přelakovatelný akrylovými, syntetickými, nebo nitro kombinacími barvami. Vhodný pro kov, dřevo, keramiku, kámen, karton apod..

Všeobecné vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi
- Velmi dobrá plnicí schopnost
- Velmi dobrý rozliv materiálu, hladký povrch
- Rychlé schnutí
- Chrání před korozí
- Podporuje nejlepší přilnavost vrchní vrstvy na podklad
- Optimalizuje lesk vrchního nátěru
- Poskytuje ekonomické uplatnění vrchního nátěru
- Uživatelsky přívětivý díky trvanlivé kvalitě, která se snadno aplikuje a snadno se brousí a znovu nanáší
- Pro vnitřní i venkovní použití

Fyzikální a chemické vlastnosti

- Základ: nitrokombinace
- Barva: šedá
- Vůně: rozpouštědlo
- Stupeň lesku: Matně, 5-10 jednotek lesku v úhlu měření 60 ° podle DIN 67530
- Vydutnost
- V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
- 400 ml postačuje na cca. 0,8 m² u krycí vrstvy
- Doba schnutí (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
- Suchý proti prachu: po cca. 15 minut
- Suchý na dotyk: po cca. 30 minut
- Brouditelný : po cca. 2-4 hodiny
- Teplotní odolnost: neuplatňuje se
- Stabilita při skladování: 10 let, je-li k dispozici vhodné skladování (= 10 ° -25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- Velikost: sprej, maximální jmenovitý objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava podkladu :

- - Zbavte rzi, obruste a vyčistěte povrchy, které chcete lakovat.
 - V případě potřeby aplikujte tmel.
 - Povrch musí být čistý, suchý a zbavený rzi a tuku.

Aplikace základu :

- - Protřepejte po dobu 2 minut.
 - Vyzkoušejte sprej na neviditelném místě.
 - Díky aplikaci tenkých vrstev a broušením eliminujete malé póry a nerovnosti
 - Stříkejte ze vzdálenosti cca. 25 cm.
 - Po vysušení (cca 2-4 hodiny) obruste s brusným papírem za mokra (zrno 600) vyčistěte povrch a nechte jej vyschnout.
 - Poté naneste vrchní nátěr.
 - Přelakovatelný syntetickými, nitrokombinacími nebo akrylovými laky.
 - Nestříkejte na syntetické laky!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As June 15, 2016

This release replaces all eventually earlier issued versions

Datum tisku: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com