

Technické informace CAR'S Rallye



Pro kontrastní a částečné lakování, například rallye pruhů na vozidle a mnoho dalších účelů.

Také aplikovatelný na ráfky kol a karosérii.

Pro výzdobu ráfků doporučujeme CAR's Stříbrná na disky Obj. č. 385919 nebo zlatá na disky 385902.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
- Velmi dobré krycí vlastnosti
- Vynikající přilnavost
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný vůči světlu a UV záření
- Odolný vůči poškrábání, ořesu a nárazu
- Vysoká povrchová tvrdost a dobrá elasticita
- Leštitelný povrch odolný vůči nečistotám
- Omezená odolnost vůči benzínu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** nitro-kombi
- **Barva:** černý nebo bílý, lesklý, saténový, matný
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
lesklý: 80-85 jednotek lesku
saténový: 30-40 jednotek lesku
matný: <20 jednotek lesku
- **Účinnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 1.3 m²
600 ml je dostačující přibližně pro 2.0 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 50 minutách
Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (≈10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml a 600 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Očistěte povrch od nečistot, mastnoty a rzi.
- Vyplňte a ohrňte nerovný povrch.
- V případě, že není potřeba použít pro vyplnění tmel, naneste základový lak, např. CAR's Primer.
- V opačném případě naneste DUPLI-COLOR Plnič na jemně zbrúšený povrch. Před tím důkladně zakryjte opravované místo páskou.
- V případě oprav rozsáhlejších ploch doporučujeme zakrýt páskou okraje karoserie.

Lakování:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte plochy, které si nepřejete lakovat.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte barevnou shodu spreje a opravované plochy.
- Vzdálenost nanášení by měla být přibližně 20-30 cm.
- Naneste několik tenkých křížových vrstev v 3 - 5 minutových intervalech.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

15 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com