

Technické informace CAR'S Metalíza



Rychleschnoucí akrylové laky pro úpravu, kontrastní lakování a opravy na vozidle.

Abyste ochránili metalické části v barvě, metalický lak musí být přestříkán bezbarvým lakem CAR's Čirý lak
Obj. č. 385858 nebo 693830.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro kombinací lak
- Velmi dobrá krycí vlastnost
- Vynikající přilnavost
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Odolný lesk
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření (nežloutne)
- Po nanesení dvouvrstvého bezbarvého laku je nátěr leštitelný a odpuzuje nečistoty
- Odolný proti poškrábání, ořesu a nárazu
- Vysoká povrchová tvrdost a dobrá elasticita

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** nitro-kombi
- **Barva:** různorodá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
lesklý: 80-85 jednotek lesku po nanesení bezbarvého laku
- **Účinnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 1.3 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Nelepivý: přibližně po 15 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 50 minutách
Aplikace bezbarvého laku: přibližně po 30 minutách
Vytvrzený: po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Odstraňte rez, poté povrch očistěte od nečistot a mastnoty.
- Vyrovnějte nerovné povrchy (naneste tmel, zbruste).
- Pokud není nutné použít tmel, naneste základový lak. V jiném případě naneste plnič na jemně zbroušené místo.
- Před aplikací důkladně zakryjte opravované místo.
- V případě práce na rozsáhlejší povrchu, doporučujeme také zakrýt spoje a hrany na karoserii.

Lakování:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte oblasti, které si nepřejete lakovat.
- Sprej otestujte.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Stříkací vzdálenost by měla být přibližně 20 - 30 cm.
- Naneste krycí nátěr v několika tenkých vrstvách v 3 - 5 minutových intervalech.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

15 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com