

Technické informace - Základ na plasty



DUPLI-COLOR -Základ na plasty-Plastic Primer je pojivo pro finální lakování automobilových plastových dílů s DUPLI-COLOR barvy ve spreji.

Vhodné pro automobilové díly, zahradní nábytek a jiné předměty přelakovatelné z tvrdého plastu.

Použitelné pro následující z tvrdých plastů: polyuretan (PUR), polystyren (PS), polyamid (PA), polypropylen gumové, modifikované (EPDM), akryl butadien styren plasty (ABS), vyztužený skelnými vlákny- plasty (GfK), tvrdý polyvinylchlorid (Hart-PVC)

Před aplikací doporučujeme obrousit vodním brusným papírem plastové díly s presto vodním brusným papírem P600 kat.č. 135934 a očistit je s DUPLI-COLOR Čističem na plast kat.č. 386343.

Kvalita a vlastnosti

Na bázi rozpouštědel, produkt se speciálními podporujícími adhezními přísadami

Rychleschnoucí

Vhodné pro vnitřní i venkovní aplikace

Dobrá odolnost vůči vnějším vlivům

Dobrý průtok, hladký povrch

Fyzikální a chemické vlastnosti

Základ pojiva: speciální pryskyřice

Barva: průhledná

Vůně: rozpouštědlo

Stupeň lesku: při měření pod úhlem 60 ° podle DIN 67530

Účinnost: 400 ml jsou dostačující pro cca. 5 - 6 m²

Doba schnutí: (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu)

Suché pro další nátěr: po cca. 15 minut

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.

Teplotní odolnost: 0

Stabilita při skladování: 10 let za předpokladu, že jsou poskytnuty vhodné skladovací podmínky (= 10 °C -25 ° C při relativní vlhkosti vzduchu max. 60%)

Velikost: aerosolové plechovky, maximální jmenovitý objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřím k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava podkladu:

- - Čistý povrch zbaven nečistot, tuku a silikonu.
 - Pokud je potřeba přebrousit brusným papírem se zrnem 600.
 - Odstraňte brusný prach.

Lakování:

- - Před použitím protřeptejte dózu po dobu 3 minut.
 - Otestujte sprej mimo požadovanou aplikaci.
 - Použít max. 2 tenké vrstvy.
 - Nastříkejte ze vzdálenosti cca. 25 cm.

- Po vysušení (cca. 15 minut) přetíratelné s akrylovým, syntetickým nebo nitro-combi lakem.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Platné od 20. srpna 2012

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com