

Technické informace- Přestříkový lak



DUPLI-COLOR Přestříkový lak je univerzálně použitelný pro bodové míchání jasných nástrůků s vrchními laky. Je speciálně tvořen tak, aby byl zajištěn rostrík, který se vmíchá do přechodové zóny, tím pádem nebude žádný viditelný rozdíl mezi starým a novým lakem. To snižuje potřebu leštění.

Naneste DUPLI-COLOR 2K Super Bezbarvý lak, DUPLI-COLOR 2-složkový bezbarvý lak, DUPLI-COLOR Auto-sprej nebo DUPLI-COLOR Auto-odstín do přechodové (míchané) oblasti, bezprostředně po aplikaci.

Použití:

Ideální pro bodové opravy.

Kvalita a vlastnosti

Nezbytný pro bodové lakování

Další nátěr na DUPLI-COLOR bezbarvé vrstvy a Auto-spreje

Jednoduché časově úsporné zpracování

Dobře rozpouští

Snadné leštění

Významně snižuje potřebu leštit

Okraje hladce splynou

Fyzikální a chemické vlastnosti

Základ pojiva: Speciální pryskyřice

Barva: průhledná

Vůně: rozpouštědlo

Teplotní odolnost: do 90 ° C

Stabilita při skladování:

10 let při dodržování ideálních podmínek (= 10 °C -25 ° C při relativní vlhkosti vzduchu cca. max. 60%)

Velikost: Aerosolové plechovky, maximální jmenovitý objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Aplikace

Protřepejte.

Otestujte sprej.

Okamžitě po nanesení laku, aplikujte ze vzdálenosti 25 cm v několika vrstvách do vnějších zón.

Po vytvrzení vnější zóny může být leštěno.

Tipy pro aplikaci

Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme použití DUPLI-COLOR přestříkový lak cca. 10 cm uvnitř i vně na okrajových oblastech.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Od 11. března 2013

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com