

## Technické informace Barva ve spreji na brzdové třmeny



Sportovní barevný efekt na brzdové třmeny pro všechny druhy automobilů a motocyklů. Obzvláště účinný v souvislosti se sportovními ráfky.

Pro optimální přípravu vašeho barvení vyčistěte nejprve brzdové třmeny čističem na brzdy Kat.č. 306185. Poté použijte základní barvu s DUPLI-COLOR Primer/základ.

### Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní akrylová barva
- Rychleschnoucí
- Neobsahuje olovo
- odolný lesk
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Vynikající přilnavost
- Velmi dobré krycí schopnosti
- Tvrdý povrch, dobrá elasticita
- Vynikající stálost barev (odolnost proti světlu, nežloutne)
- Odolává nečistotám díky velmi tvrdému a hladkému povrchu
- Není odolná vůči velmi agresivním chemikáliím, např. brzdová kapalina

### Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základy pojiva:** nitro-kombi
- **Barva:** různá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): lesklý: 80 jednotek lesku
- **Výtěžnost:**  
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:  
150 ml je dostačující až pro 2 brzdové třmeny
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**  
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách  
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách  
Vytvrzený: přibližně po 2 hodinách  
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**  
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (≈10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 150 ml

### Životní prostředí a etikety

**Šetmé k životnímu prostředí:** Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

**Odstraňování odpadu:** Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

**Značení obalů:** Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

### Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

#### Aplikace:

#### Příprava:

- Zvedněte auto a v souladu s nařízením výrobce demontujte kolo.
- Pomocí kartáče zbavte povrch mastnoty a nečistoty, použijte např. presto čistič brzd obj. č. 306185.
- Brzdový kotouč, brzdové destičky a okolní plochu zakryjte, aby nedošlo k jejich postříkání.
- Barvu lze nanést přímo na brzdový třmen, ale pro lepší přilnavost doporučujeme použít DUPLI-COLOR Základový lak.

#### Lakování:

- Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Sprej nejdříve otestujte na nenápadném místě.
- Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 20 - 30 cm.
- Naneste několik tenkých vrstev v 3 - 5 minutových intervalech na zaschlé opravené místo.
- Nepoužívejte na povrchy, které jsou natřeny laky se syntetickou pryskyřicí!

### Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a

zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Platné od 30 března, 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)