

Technické informace Plastic



Vysoce kvalitní speciální lak vyvinutý na plastové části. Nejlepší přilnavost bez speciálního základového laku.

Dostupný v 6 oblíbených a originálních plastových odstínech.

Pro lakování tvrdých plastů na vozidle v originálních plastových odstínech. Vhodný pro použití na následujících tvrdých plastech:

- Polyuretan (PUR)
- Polystyren (PS)
- Polyamid (PA)
- Polypropylenová guma, upravená (EPDM)
- Acrylic butadiene styrene plastics (ABS)
- Vystužený sklo laminát (GfK)
- Tvrdé PVC (Hard-PVC)

Řádné očištění plastových částí vylepšuje přilnavost tohoto laku. Před lakováním doporučujeme použít DUPLI-COLOR Plastic Cleaner Obj.č. 386343.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní speciální lak pro lakování automobilových dílů z tvrdých plastů.
- Velmi dobrý krytí
- Vynikající přilnavost, není nutný základový lak
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Odolný proti povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
- Odolný proti poškrábání, ořezu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** nitro-kombi
- **Barva:** různorodá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
lesklý: 80 jednotek lesku
matný: 10-15 jednotek lesku
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 1.0 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Odolná proti prachu: přibližně po 10 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
Vytvrzený: přibližně po 2 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace:

- Očistěte povrch od mastnoty, vosku a nečistot.
- Zbytky leštidla nebo jiných auto kosmetických produktů by mohly mít negativní dopad na přilnavost.
- Pokud je to nutné (škrábance, škody atd.), povrch zbruste, případně vyplňte tmelem a naneste základový strukturovaný lak.
- Před použitím nádobku důkladně protřeptejte po dobu alespoň 2 minut až uslyšíte zvuk míchacích kuliček.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých křížových nátěrů ze vzdálenosti 25 cm. Nechte vyschnout na 5 minut po nanesení každého nátěru.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Platné od 1. prosince 2009

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com