

Technické informace Neon



Fluorescenční barvy pro lakování všech částí na vozidlech, dokonce i na motocyklech a jízdních kolech.

Vhodné pro: kov, natíratelné tvrdé plasty po natření základovým lakem DUPLI-COLOR Plastic Primer atd. (V Německu není povoleno užití na žádné části vozidel, prosím seznamte se s místními dopravními předpisy!)

Také vhodné pro použití na polystyren.

DUPLI-COLOR Neonové barvy potřebují bílý podklad, aby měly nejvyšší zářivost, proto prosím použijte základovou barvu DUPLI-COLOR Primer bílý Obj.č. 191282.

Nepoužívejte základový lak v případě použití na polystyren!

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní akrylová barva
- Velmi dobré krytí
- Vynikající přilnavost na téměř všech površích
- Také vhodný pro použití na polystyren
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro vnitřní i venkovní aplikace
- Odolný proti otěru
- Odolný proti povětrnostním vlivům
- Omezená odolnost proti světlu a UV záření. Intenzita zářivosti se snižuje. S použitím bezbarvého laku můžete tento proces mírně oddálit.
- Odolný proti poškrábání, ořezu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Akrylátový kopolymer
- **Barva:** různorodá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): matný: 5-10 jednotek lesku
- **Účinnost :** Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
150 ml je dostačující přibližně pro 0.3 - 0.4 m²
400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 - 1.0 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):** Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
Další nátěr: přibližně po 1 - 2 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:** 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (≈10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 150 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace:

- Odstraňte rez a nečistoty.
- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte okolní plochy.
- Naneste bílý základový lak, např. DUPLI-COLOR Primer bílý. (Nepoužívejte, pokud se jedná o polystyren!)
- Před použitím nádobku důkladně protřeptejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti 12-15.
- Nepoužívejte na povrchy, které jsou natřeny laky se syntetickou pryskyřicí!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Platné od 25 února, 2016

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com