

Technické informace Flip Flop



Lak pro speciální Flip-Flop efekty.

Dosažený efekt silně závisí na kvalitě a barvě lakovaného povrchu. Obzvláště působivý efekt lze dosáhnout na tmavém podkladu.

Vhodný na sklo, keramiku, kámen, kov a všechny povrchy lakované akrylem nebo nitro laky.

Efekt mění barvu v závislosti na dopadu světla a úhlu pohledu.

Pro optimální efekt je důležitý černý lesklý podklad. Doporučujeme použít černou základovou barvu DUPLI-COLOR Tuning Effect Primer black, Obj.č. 119668.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi lak v kombinaci speciálních pigmentů.
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
- Odolný proti poškrábání, ořesu a nárazu
- Velmi efektivní
- Vysoký stupeň lesku
- Kulatá stříkácí tryska, jemná atomizace
- Velmi hladký průběh

Barevná škála jednotlivých artiklů:

- vampire: fialová až zelená
- scarab: zelená až antracitová
- tropical: červená až zlatá/hnědá
- ultra lagoon: fialová až červená (bordeaux)
- ultra lapis: azurově modrá až tyrkysová
- ultra sunrise: zeleno hnědá až zlatá
- ultra miracle: stříbrný chrom

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Nitro-kombi
- **Barva:** různorodá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): lesklý, 80 jednotek lesku
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
150 ml je dostačující přibližně pro 0.4 m²
400 ml je dostačující přibližně pro 1.0 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 5 minutách
Nelepivý: přibližně po 10 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
Další nátěr bezbarvým lakem: přibližně po 1 hodině
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkosti vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 150 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřte k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte místa, které si nepřejete lakovat.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Po každém křížovém nátěru nechte vrstvu na 5 minut vyschnout.
- Efektu znázorněného na víčku dosáhnete po 3 - 4 křížových nátěrech.
- Pro zvýšení lesku a odolnosti proti povětrnostním vlivům doporučujeme použít akrylový bezbarvý lak jako vrchní nátěr.
- Nepoužívejte na povrchy, které jsou natřeny laky se syntetickou pryskyřicí!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Platné od 1. prosince 2009

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com