

Technické informace 3-D-Efekt



Transparentní akrylový lak obsahující třpytivé části, které produkují zvláštní hologramový efekt.

Účinek je nejnápadnější na tmavých plochách. Proto doporučujeme použít základní nátěr DUPLI-COLOR Tuning Effect Primer- základ černou Kat.č. 119668.

Kvalita a vlastnosti

Vysoce kvalitní nitro-combi kvalita

Má velmi silný efekt závislý na barvě a konzistenci povrchu. Nejeftektivnější na tmavých plochách.

V závislosti vlivu na světle a pozici diváka efekt změni barvu.

Transparentní, tedy univerzální použití

Velmi efektivní

Velmi vysoký stupeň lesku

Vynikající přilnavost

Dobrý průtok, hladký povrch

Rychleschnoucí

Po překrytí bezbarvým lakem odolnost proti povětrnostním vlivům, chráněné před světlem, odolné proti UV záření, poškrábání, nárazům a nárazuvzdorné.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Základ pojiva: Nitro-combi

Barva: průhledná, s barevnými pigmenty

Vůně: rozpouštědlo

Stupeň lesku (při měření pod úhlem 60 ° podle DIN 67530):

neměřitelné, v důsledku drsného povrchu

Účinnost: V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:

150 ml jsou dostačující pro cca. 0,6 m²

Čas schnutí: (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu)

Suchý na prach: po cca. 10 minutách

Nelepivý: po cca. 20 minutách

Suchý na dotek: po cca. 30 minutách

Další nátěr s bezbarvým lakem: po cca. 30 minutách

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.

Teplotní odolnost: až do 80 ° C,

Stabilita při skladování: 10 let, pokud jsou poskytnuté vhodné skladovací podmínky (= 10 ° C -25 ° C, při relativní vlhkosti vzduchu max. 60%)

Velikost: aerosolové plechovky, maximální jmenovitý objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřme k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý a bez tuku.

Pokud je to nutné, naneste nátěr

Nejllepší efekt se dosáhne s tmavým podkladem.

Lakování:

Lakované oblasti by měly být bez nátěru.

Před použitím protřepejte dózu po dobu 3 minut.

Otestujte sprej někde bokem aplikace.

Nastříkejte ze vzdálenosti cca. 30 cm v několika vrstvách na čistý a suchý povrch, dokud není dosaženo požadovaného efektu.

Po 30 minutách přestříknete s DUPLI-COLOR 2-složkovým bezbarvým lakem nebo Tuning bezbarvým lakem.

Ochranný nátěr bezbarvým lakem, je naprosto nezbytný pro ochranu třpytivé části, aby byl povrch hladký a odolný a dal trvalý lesk.

Nepoužívejte sprej přes plochy, které jsou pokryty lakem – barvou se syntetickou pryskyřicí!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Od 1. Prosince 2009

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com