

## Technické informace Tuning Spray paint RAL



Rychleschnoucí barva pro dekorativní nátěry, opravy laku a nové nátěry na vozidle. Vhodné pro kovy, ale také pro nátěry skla, keramiky, kamene a mnoho dalších povrchů.

Dostupné ve více než 30 oblíbených odstínech dle normy RAL.

### Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní akrylátová barva
- Velmi dobré krytí
- Odolný lesk
- Vynikající přilnavost
- Vysoká tvrdost povrchu a dobrá elasticita
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro vnitřní a venkovní použití
- Leštitelný, odolný vůči nečistotám
- Velmi dobrá retence barev, odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
- Odolný proti poškrábání, ořesu a nárazu

### Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** akrylátový kopolymer
- **Barva:** různorodá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):  
lesklý: 80-85 jednotek lesku  
matný: 15-25 jednotek lesku
- **Účinnost:**  
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:  
400 ml je dostačující přibližně pro 0,8-1,3 m² v závislosti na barvě
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**  
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách  
Nelepivý: přibližně po 15 minutách  
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách  
Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách  
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**  
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (≈10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

### Životní prostředí a etikety

**Šetné k životnímu prostředí:** Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

**Odstraňování odpadu:** Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

**Značení obalů:** Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

### Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

#### Aplikace:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Před použitím nádobku důkladně protřeptejte po dobu 3 minut.
- Otestujte barevnou shodu a kompatibilitu spreje na nenápadném místě.
- Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 20-30 cm.
- Naneste několik tenkých křížových vrstev v 3 - 5 minutových intervalech.
- Nepoužívejte na syntetické barvy!

### Zreknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)