

Technické informace Color Spray Enamel Spray



DUPLI-COLOR emailový sprej je vhodný pro rychlé a jednoduché opravy drobných škrábanců nebo podobných malých nedostatků na bílém smaltovém povrchu, jako například na vaně, dřezu, záchodové míse, vodním ohřivači, ledniče atd.

Není vhodný na rozsáhlé opravy na umyvadlech, vanách atd.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní akrylový lak
- Pro bílé lesklé smaltové povrchy
- Tvrdý, odolný povrch
- Velmi dobré krytí
- Vynikající přilnavost
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Odolný proti poškrábání, ořesu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Akrylové kopolymery
- **Barva:** smaltově-bílá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): lesklý: 80-85 jednotek lesku
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
12 ml pro malá místa
200 ml je dostačující přibližně pro 0,4 m²
400 ml je dostačující přibližně pro 0,8 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 5 minutách
Vytvrzený: přibližně po 2 hodinách
Pružný: přibližně po 48 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
Aerosol: 10 let, opravné tužky: 5 let, za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** opravné tužky 12 ml, aerosol maximální objem 200 ml, případně 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Odstraňte uvolněné částice, rez a nečistoty.
- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Jemně zbruste poškozenou oblast a malou část okolního povrchu.
- Odstraňte brusný prach.

Lakování:

- Nádobka by měla mít pokojovou teplotu.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2-3 minut.
- Otestujte barvu spreje a kompatibilitu laku na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých křížových vrstev ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

7 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com