

Technické informace Color Spray Bronzový sprej



Dekorační bronzový lesk, ideální pro ruční práce na dřevo, kov, sklo, lepenku, rostliny atd. COLOR SPRAY Bronzový sprej má omezenou odolnost proti oděru: proto je zejména vhodný na dekorační domácí použití.

Nepostradatelný pro konstrukční účely, dekoratéry, květinové aranžéry atd, ale také pro ruční práce doma nebo na kurzy a semináře.

Kvalita a vlastnosti

- Vysocí kvalitní syntetický lak
- Velmi vysoké krycí a plnicí vlastnosti
- Vynikající přilnavost
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro vnitřní použití
- Omezená odolnost vůči otěru a povětrnostním vlivům

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** syntetická pryskyřice
- **Barva:** zlatá, stříbrná, měděná
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku:** při úhlu měření 60° podle DIN 67530
vysocí lesklý - nelze změřit, více než 100 jednotek lesku
- **Účinnost:**
150 ml je dostačující přibližně pro 0,4 m²
200 ml je dostačující přibližně pro 0,5 m²
400 ml je dostačující přibližně pro 1,0 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Suchý na dotek: po 60 minutách
Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 150 ml, 200 ml, případně 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Savé povrchy by měly být předem ošetřeny DUPLI-COLOR Univerzálním základem.
- Zakryjte páskou oblasti, které si nepřejete natírat.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Pro kontrolu barvy a kompatibility, otestujte sprej na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Z technických důvodů není možné zachovat vynikající vysoký lesk. Vrstva bezbarvého laku rozpustí efektní lak. Lesk obnovíte nanesením nové vrstvy bronzového spreje.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com