

Technické informace Silver Chrome



DUPLI-COLOR stříbrný chrom je vysoce lesklý efektivní sprej pro hladké povrchy, který dává vzhled podobný chromu. Díky nové kvalitě, kterou je odolnost proti otěru a povětrnostním vlivům, může být sprej použit na venkovní účely.

Vhodný pro všechny hladké povrchy, pro úpravu vzhledu všech druhů dekorací, u kterých je žádoucí vysoký stupeň lesku.

Optimálního efektu dosáhnete na černém podkladu, např. použitím základového [DUPLI-COLOR Effect Primer black](#) Obj.č. 674846.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní lak se speciální kombinací pryskyřic
- Velmi dobré krytí
- Vynikající přilnavost
- Dobrý průtok
- Rychleschnoucí
- Odolný vůči oděru
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
- Odolný vůči poškrábání, ořezu a nárazu
- Teplotní odolnost až do 150°C
- Přelakovatelný

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** speciální kombinace pryskyřic
- **Barva:** stříbrný metalický lesk
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): lesklý: hodnota metalického efektu není změřitelná
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 1.5 m² (krycí vrstva)
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 1 hodině
Vytvrzený: přibližně po 12 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 150°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (≈10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřím k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti 25 cm.
- Jednotlivé vrstvy nechte na 5 minut zaschnout, poté naneste další vrstvu. Postup opakujte, dokud není dosaženo požadovaného efektu.
- Poznámka: K dosažení požadovaného efektu je nutný velmi hladký povrch. Nerovné plochy by měly být vyplněny tmelem, zbrusušeny a ošetřeny černým základovým lakem, aby bylo dosaženo optimálního výsledku.
- DUPLI-COLOR Effect černý základ musí alespoň 1 hodinu vysychat před tím, než nanese vrchní vrstvu efektního spreje. Černý podklad je základ a podmínka pro vynikající Stříbrný chromový efekt.
- Plastové díly ošetřete běžným základem na plasty.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

7 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com