

Technické informace Granit



Šedá je v současné době trendy a často se používá pro design domů a bytů. Sprchové stěny, podlahy, obytné stěny a mnoho dalšího bývá v současné době navrhováno s pohledovými betonovými, mikrocementovými nebo jinými betonovými obklady. Drobné doplňky, jako jsou vázy nebo dávkovače mýdla – ve stejném vzhledu, tyto místnosti dokonale doplňují. S naší novou řadou DUPLI-COLOR Cement look dosáhnete rychlých a optimálních výsledků.

Pro aplikace na všechny druhy povrchů. V závislosti na tloušťce vrstvy je možné dosáhnout různých aplikací jako skutečným cementem. Nastříkáním poslední jemné mlhy je dokonce možné dosáhnout minerálního pocitu. K dispozici v barevném provedení tmavá Hoover nebo světlá Assuan. Pro venkovní použití použijte na závěr matný bezbarvý lak.

Kvalita a vlastnosti

- Akrylátový, co-polymerový lak se speciálním rozpouštědlem
- Velmi dobré krycí podmínky
- Výborná přilnavost k mnoha materiálům, např. polystyren, kov, dřevo, sklo, keramika, eternit, beton, kámen, papír, lepenka, potahovatelné tvrdé plasty, květiny atd.
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychle- a rovnoměrně schnoucí
- Použitelný pro nástřiky a opravy v interiéru i exteriéru
- Otěru-vzdorný
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
- Dále odolný proti poškrábání, nárazům a otřesům

Fyzikální a chemické data

- **Základ:** Akrylátové co-polymer
- **Barva:** různě
- **Zápach:** po rozpouštědlech
- **Stupeň lesku:** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): struktura, neměřitelný
- **Výtěžnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
400ml vystačí na cca 1,0 m² (může se lišit u různých barevných variant)
- **Doba schnutí (při 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%):**
Prachuvzdorný: po cca 10 minutách
Suchý na dotek: po cca 30 minutách
Vytvrzený: po cca 20 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanášené vrstvy.
- **Teplotní odolnost:** max. do 80°C
- **Stabilita skladování:** 10 let, jsou-li zabezpečeny vhodné podmínky skladování (10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Balení:** aerosolové plechovky o objemu max. 400ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Odstraňte rez a nečistoty.
- Povrch očistěte, osušte a odmatete.
- Hladké povrchy a případné staré natěry je nutné zdrsnit jemným brusným papírem.
- Zakryjte oblasti, které se nemají natírat.
- Před použitím plechovku protřepejte po dobu cca 3 minut.
- Vyzkoušejte sprej na málo viditelném místě.
- Nastříkejte několik tenkých vrstev ze vzdálenosti cca 25cm.
- Nestříkejte na povrchy, které jsou ošetřeny syntetickým lakem!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

7 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com