



Vysoce kvalitní syntetický lak, který umožňuje rychle a efektivně opravovat škrábance a poškození nátěru na lakovaných površích. Brání korozi. Je ideální k opravě škod, které vznikly během montáže a údržby, ale také pro aplikace na obtížně přístupných místech, např. ve výklencích nebo na zábradlí.

U rozsáhlých oprav doporučujeme použít natírací e-mail DUPLI-COLOR Alkyton.

Kvalita a vlastnosti

- - o Vysoce kvalitní syntetický lak
 - o Rychleschnoucí
 - o Vhodný k opravě předmětů v interiéru i exteriéru
 - o Dobré krycí a plnicí vlastnosti
 - o Zabraňuje tvorbě koroze
 - o Barevně stálý
 - o Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV-záření
 - o Velmi dobrý rozstřík vhodný pro hladké povrchy
 - o Vynikající přilnavost

Fyzické a chemické vlastnosti

- **Základ:** Alkydová pryskyřice
- **Barva:** různé (Iron Mica, RAL)
- **Zápach:** rozpouštědla
- **Stupeň lesku:** při úhlu měření 60° - DIN 67530
 - Odstíny vysoký lesk: 85–95 jednotek lesku
 - Odstíny polomat: 30–35 jednotek lesku
 - Odstíny mat: 10–15 jednotek lesku
- **Iron Mica:** neměřitelná kvůli jejímu drsnému povrchu
- **Účinnost:**
 - V závislosti na stavu a barvě podkladu stačí 150 ml na cca. 0,5 - 0,8 m²
- **Doba schnutí (při 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%):**
 - Odolný na prach: po 30 minutách (Iron Mica po 20 minutách)
 - Suchý na dotek: po cca 4 hodinách (Iron Mica po 2 hodinách)
 - Vytvrzený / přelakovatelný: po 24 hodinách
 - Doba schnutí závisí na teplotě okolí, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanesené vrstvy.
- **Teplotní odolnost:** odolný do 80°C
- **Likvidace odpadu:** Do recyklačního koše vkládejte pouze prázdné plechovky. Plechovky se zbytky barvy odkládejte do speciálního likvidačního odpadu.
- **Skladování:** při zajištění vhodných skladovacích podmínek až 10 let (teplota 10°–25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%).
- **Balení:** plechovky s objemem max. 150ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava:

- Povrch k nalakování musí být čistý, zbaven tuku a suchý.
- Odstraňte volné části staré barvy a rzi a poté lehce posypte pískem a zdrsňte.
- Nechte schnout 1–2 hodiny.

Lakování:

- Zakryjte místa, která nemají být nalakovaná.
- Před použitím protřeptejte plechovku 2–3 minuty.
- Barvu a kompatibilitu laku nejdříve vyzkoušejte na nenápadném místě.
- Stríkejte ze vzdálenosti cca 25 cm.
- Naneste několik tenkých vrstev v intervalech 2 minut.
- Občasným protřepáním v průběhu použití se vyhněte usazování pigmentových částic v barvě, které způsobuje barevné odchylky.
- Přelakovatelný do 2 hodin nebo po 24 hodinách.
- **Nepřetírejte akrylovými barvami - ani po vytvrzení!**

Order information

Zreknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Dne 5. července 2018

Toto vydání nahrazuje všechny dříve vydané verze.

Datum tisku: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com