

Kvalita a vlastnosti

- Prvotřídní akrylový tmel ve spreji
- Může být použit v několika vrstvách
- Vynikající přilnavost
- Obzvláště vysoká plnicí síla
- Rychleschnoucí
- Snadno se brousí po krátké době sušení
- Vysoká tloušťka nátěru díky dobré stabilitě
- Dobrá odolnost proti vodě
- Snadné stříkání
- Vynikající ochrana proti korozi
- Dobrý průtok, hladký povrch

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** akrylová pryskyřice
- **Barva:** béžovošedá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): matný, 5–10 jednotek lesku
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu s aplikovaným nátěrem 20µ:
400 ml je dostačující přibližně pro 1,25 – 1,75 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 5–10 minutách
Nelepivý: přibližně po 10–20 minutách
Další práce: přibližně za 2 hodiny
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 110°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°–25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetmí k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

- Odstraňte špínu, mastnotu a olej.
- Zdrsniť, případně zrousit povrch brusným papírem se zrnitostí 240 až 400. Hrubé zrousené a vyplněné plochy musí být zrouseny za mokra. Důkladně odstraňte brusný prach.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Před použitím nádobku důkladně protřeptejte po dobu 2 minut.
- Nanášejte sprej ze vzdálenosti přibližně 25 – 30 cm.
- Naneste MoTip Tmel ve spreji v několika tenkých vrstvách. Po každé vrstvě počkejte 2 – 5 minut a před každým novým postříkem nádobku znovu protřeptejte.
- Přibližně po 1 hodině, v závislosti na povětrnostních podmínkách, zrousťte povrch za mokra brusným papírem se zrnitostí 400 až 500. Čím silnější nátěr je, tím je doba sušení delší.
- Pokračujte ve struktuře nátěru MoTip Plničem a MoTip Kompaktem.
- Lze přelakovat syntetickými a akrylovými laky.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

20 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com