

Technické informace Univerzální lepidlo



Lepidlo jak pro stálé, tak i dočasné přilepení. Vhodné na lepení papíru, lepenky, dřeva, textilu a různých druhů plastů. Toto lepidlo je rychleschnoucí a snadno ovladatelné.

Pro trvalé přilepení naneste lepidlo na obě lepené části, nechte zaschnout a pevně stlačte k sobě. Pro dočasné přilepení naneste lepidlo na jednu z lepených částí, nechte zaschnout a pevně stlačte k sobě.

Pro použití na:

Koberce, korek, gumu, molitan, papír, lepenku, textil, kůži, kov, dřevo, četný počet plastů a fólií.

Kvalita a vlastnosti

- Vhodný pro lepení rozsáhlých ploch
- Rychle schnoucí
- Snadno ovladatelný
- Široký úhel rozstříku okolo 10 cm

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ:** syntetická pryskyřice
- **Obsah VOC:** přibližně 83% w/w
- **Barva:** bílá-transparentní
- **Zápach:** charakteristický
- **Relativní hustota při 20°C:** 0.75 g/ml
- **Výtěžnost:** 1.2 g/sec.
- **Tlak par při 20°C:** 3 - 4 bary
- **Tepelně odolný:** až do 80°C
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Doba schnutí: 2 - 5 minut
Doba lepidla / aktivní čas: max. 45 minut
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřím k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

- Přeneste nádobu do pokojové teploty.
- Provozní teplota 5° až 30°C.
- Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
- Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25-30 cm – v případě polystyrenové pěny (Styropor®) vzdálenost prodlužte.
- Dlouhotrvající přilnavost: Naneste lepidlo na obě strany. Po 15-20 minutách zasychání spojte obě plochy dohromady.
- Dočasná přilnavost: Naneste tenké, rovnoměrné množství lepidla na materiál a po 5 - 10 minutách je spojte dohromady.
- Naneste více lepidla na obzvláště savé materiály. Stlačte oba kusy materiálu dohromady dokud lepidlo nezaschne.
- Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistíte ventil.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezavazují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

10 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com