

Technické informace Fluor sprej



MoTip Fluorescenční sprej poskytuje uživateli nejvyšší viditelnost a bezpečnost. Může být použit k označení nebezpečných míst a ke zvýšení pozornosti pro motocykly nebo jízdní kola.

Je vhodný na kov, dřevo, aluminium, sklo, kámen a většinu plastů. Vhodný i k použití na polystyren.

Naneste základní vrstvu sprejem MoTip white primer pro optimální jas (neplatí pro polystyren).

Kvalita a vlastnosti

- Špičková akrylová kvalita
- Vynikající přilnavost na mnoha materiálech
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Odolný proti skvrnám
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Částečně odolný proti světlu a UV záření. Intenzivní stálost barev slábne s časem
- Tento proces zpomalíte, když nanese bezbarvý lak jako vrchní nátěr
- Odolný proti poškrábání, ořesu a nárazu
- Také vhodný pro použití na polystyren

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Akrylové kopolimery
- **Barva:** různorodá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): matný: 5-10 jednotek lesku
- **Výtěžnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 0,8 - 1,0 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
Další nátěr: přibližně po 1 - 2 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (≈10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

- Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zbruste staré lakování a natřené díly.
- Zakryjte okolí ošetřovaných míst maskovací páskou.
- Naneste MoTip bílý primer. Jakmile je nátěr suchý, zbruste povrch dohladka brusným papírem.
- Před použitím nádobku důkladně protřeptejte po dobu 2 minut.
- Otestujte kompatibilitu spreje na nenápadném místě.
- Naneste křížem několik tenkých vrstev ze vzdálenosti 12-15 cm.
- Intenzita lesku slábne s časem. Nanesení bezbarvého laku tento proces zpomalí.
- Neaplikujte na povrchy natřené syntetickou pryskyřicí!

Zreknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

10 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 28.04.2024

