

Technické informace Základ



Základový lak poskytuje skvělou přilnavost následného vrchního nátěru s MoTip barvami ve spreji.

Vhodný pro většinu ošetřených i neošetřených povrchů, jako např. dřevo, kov, hliník, sklo a kámen. Mohou být natřeny všemi nátěrovými metodami.

Kvalita vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro kombi lak
- Rychleschnoucí
- Dobrá krycí a plnicí síla
- Dobrá ochrana proti korozi
- Může být broušený za mokra i za sucha (zrnitost 400)
- Vynikající přilnavost na téměř všech materiálech
- Lze přetřít všemi dalšími laky

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Nitro-kombi pryskyřice
- **Barva:** šedá, bílá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku:** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): matný: 5-10 jednotek lesku
- **Účinnost:** Závisí na konzistenci a barvě podkladu: 400 ml je dostačující přibližně pro 0,8 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):** Odolný proti prachu: přibližně za 15 minut
Suchý na dotek: přibližně za 30 minut
Další práce: přibližně za 2 - 4 hodiny
- Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkost vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** nelze použít
- **Stabilita při skladování:** 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (≈10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Instruction manuel

"Většina barevných sprejů MoTip mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava povrchu:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Odstraňte rez a zbytky starých nátěrů, poté povrch zbruste.
- Plastové díly musí být ošetřeny produktem MoTip Základ na plasty.
- Nechte na 1 - 2 hodiny zaschnout.

Aplikace základového laku:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Nádobka by měla mít pokojovou teplotu.
- Provozní teplota 15 - 25 °C
- Zakryjte maskovací páskou plochy, které si nepřejete natírat.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
- Otestujte kompatibilitu spreje na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti přibližně 25 - 30 cm.
- Nádobu čas od času protřepejte i během používání.
- Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil.
- Po 2 hodinách lze přetřít všemi nátěrovými laky.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

7 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 06.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com