

Technické informace Bezbarvý lak



MoTip ColorWorks Bezbarvý lak dokonale chrání natřený povrch před opotřebením a povětrnostními vlivy.

Vhodný pro ošetřené i neošetřené povrchy ze dřeva, kovu, hliníku, skla, kamene a mnoho natíratelných plastů.

Kvalita a vlastnosti

- Odolný lesk
- Dobrá krycí a plnicí síla
- Odolný vůči poškrábání, otřesu a nárazu
- Odolný vůči palivu, chemikáliím a povětrnostním vlivům
- Dobrá ochrana proti korozi
- Vynikající přilnavost na téměř všech materiálech

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Alkydová pryskyřice
- **Barva:** transparentní
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
lesklý: 85-90 jednotek lesku
saténový matný: 30-35 jednotek lesku
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 - 1.2 m²
Závisí na barvě
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně za 30 minut
Nelepivý: přibližně za 4 hodiny
Vytvrzený: přibližně za 24 hodin
Další nátěr: do 2 hodin nebo za nejméně 24 hodin
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkost vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
Aerosol: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřím k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Instruction manuel

"Většina barevných sprejů MoTip mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava povrchu:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Odstraňte zbytky starých nátěrů a rez, poté povrch zbruste a naneste základový lak.
- Povrch zbruste (zrnitost 600)

Lakování:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Nádoba by měla mít pokojovou teplotu.
- Provozní teplota 15 - 25°C.
- Zakryjte páskou plochy, které si nepřejete natírat.
- Před použitím nádobku důkladně protřeptejte po dobu 2 minut.
- Otestujte kompatibilitu spreje na nenápadném místě.
- Nanášejte sprej ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Naneste bezbarvý lak v několika tenkých vrstvách.
- Nádobku čas od času protřeptejte i během používání.

- Po použití obraťte nádobu dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil.
- **Nenatírejte akrylovými nebo nitro kombi laky - ani po vytvrzení!**

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

7 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com