

Technické informace Termo sprej



Sprej na opravu starých radiátorů a topných trubek. Zvláště vhodný pro povrchy, které jsou vystaveny vyšším teplotním změnám. S tímto sprejem snadno natřete i těžko dosažitelná místa.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní syntetická pryskyřice
- Vysoká krycí a plnicí síla
- Dlouhá životnost a funkčnost
- Vynikající přilnavost
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Odolný lesk a barvy
- Odolný proti poškrábání, ořesu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Alkydová pryskyřice
- **Barva:** bílá, přírodní bílá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Účinnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 0,8 - 1,0 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu : po 30 Minutách
Nelepivý: po 3 hodinách
Vytvrzený: po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkost vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
Sedimentace: Nejistěno
- **Velikost:**
Aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Instruction manuel

"Většina barevných sprejů MoTip mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava povrchu:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Odstraňte starý nátěr, povrch zbruste a naneste základový lak.

Lakování:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Nádobu by měla mít pokojovou teplotu.
- Provozní teplota 15 - 25°C.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
- Otestujte kompatibilitu laku na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých nátěrů ze vzdálenosti přibližně 25-30 cm.
- Při stříkání v interiéru dbejte na dostatečné odvětrání (ale bez průvanu), rozsáhlé plochy zakryjte maskovací páskou.
- **Nepoužívejte akrylové nebo nitro kombi laky!**

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a

zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

7 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com