

Technické informace Keramický sprej



Rychleschnoucí barva ve spreji, která je odolná proti vlhkosti v nitro kombi kvalitě. Ideální pro úpravu designu nábytku a příslušenství v koupelnách a toaletách v odpovídající barvě.

Vhodná na dřevo, kov, tvrdé plasty, kámen, sklo, proutěný nábytek a ratan.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní Nitro-kombi sprej
- Dobrá krycí a plnicí vlastnost
- Dobrá povrchová tvrdost
- Rychleschnoucí
- Vynikající přilnavost
- Odolný vůči vlhkosti
- Zachovává barvu a lesk
- Odolný vůči čistícím prostředkům

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** nitro-celulózové pojivo
- **Barva:** bílá, RAL 9010
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° dle DIN 67530): lesk: 85 GU
- **Vydatnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 1,25 - 1,75 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 5-10 minutách
Nelepivý: přibližně po 10-20 minutách
Vytvrzený/Další nátěr: přibližně po 2 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 110°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutí vhodných skladovacích prostor (≈10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava povrchu:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Následně povrch zbruste brusným papírem (zrnitost 600)

Nátěr:

- Povrch musí být suchý, čistý a bez mastnoty.
- Provozní teplota 15 až 25°C.
- Zakryjte oblasti, které si nepřejete ošetřit.
- Před použitím nádobku protřepejte po dobu 2 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Nastříkejte několik tenkých vrstev ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Během používání nádobku čas od času protřepte.
- Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a stiskněte ventil, díky čemuž dojde k jeho vyčištění.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že

chyba byla způsobena European Aerosols.

20 července 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com