

Kvalita a vlastnosti

- Snadno ovladatelný
- Vynikající přilnavost
- Bez zápachu
- Transparentní
- Dlouhotrvající ochrana
- Odolný vůči vlivům počasí a slabým kyselinám a zásadám
- Možné aplikovat i na pohyblivé části
- Řízená stříkácí tryska

Fyzické a chemické vlastnosti

- **Základ:** Polyalphaolefin
- **Obsah VOC:** přibližně 70% w/w
- **Barva:** transparentní
- **Vůně:** Bez zápachu
- **Relativní hustota při 20°C:** 0.89 g/ml
- **Výtěžnost:** 2.0 g/sec.
- **Tenze par při 20°C:** 3 - 4 bar
- **Vzhled:** lepkavý
- **Index viskozity účinné látky:** 145
- **Stabilita skladování:**
10 let za předpokladu, že jsou poskytnuty vhodné skladovací podmínky (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Balení:**
aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrmé k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

- Přeneste nádobku do pokojové teploty
- Provozní teplota 5° až 30°C.
- Před použitím nádobku protřepejte po dobu 2 minut.
- Před použitím tohoto spreje musí být oblast motoru důkladně vyčištěna. Pro očištění lze použít MoTip čistič motoru.
- Poté hojně naneste na pryžové a plastové díly, které jsou určeny k ošetření a nechejte působit alespoň po dobu 5 minut.
- Aby byla zaručena dlouhodobá ochrana, zopakujte proces každé 2 měsíce.
- Pokud dojde k zamóření kunou, měl by se motor před novou aplikací znovu očistit.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

6. června 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com