

Technické informace Značkovací sprej



MoTip Značkovací sprej nabízí výborné krytí a intenzivní jas pro dlouhotrvající a odolné značení na parkovištích, ve skladových prostorách a na trasách pro vysokozdvizné vozíky.

Pro použití na kámen, beton, asfalt a kov. 360° ventil umožňuje perfektní všestranné značení v každém směru.

Je dostupný v bílé, žluté, červené a šedé barvě.

Použijte značkovací vozík pro přesné značení čar.

Kvalita a vlastnosti

- Vynikající krytí
- Rychleschnoucí
- Odolný proti poškrábání
- Odolný vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** akrylová pryskyřice
- **Barva:** bílá, žlutá, červená, šedá
- **Výtěžnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
600 ml je dostačující přibližně pro 60 m
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Vytvrzený: po 16 hodinách
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 600 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

- Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Provozní teplota 15 až 25°C.
- Před použitím nádobu protřepejte po dobu 2 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Naneste požadovanou šířku postřiku.
- Pro optimální výsledky doporučujeme rychlost 1 metr za 4 - 5 sekund.
- Po použití držte ve vzpřímené poloze a několikasekundovým stlačením vyčistíte trysku.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

20 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 04.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com