

Technické informace Konvertor rzi



presto Stop korozi je odrezovač a nátěr v jednom pracovním kroku.

Díky tomuto opravnému systému neutralizuje další vniknutí rzi do železa. Jako nátěr na plochách napadených rzí tvoří výborný základ pro další lakování.

Vhodné pro obnovu vozidel, strojů a všechny druhy zařízení.

Doporučení: náš presto sortiment nabízí vhodné tmely pro všechny účely, např. PRESTO Body Filler pro univerzální použití.

Quality and properties

- Anti-corrosive, reliable rust protection and rust converter
- Rust emerges into a water-insoluble, black, organic iron complex.
- Air-drying
- Easy to apply
- Can be coated with all air-drying paints and aerosol paints
- Very good solvent-resistance
- Free of heavy metals and mineral acids
- Can be mixed with water

Physical and chemical data

- **Basis:** water-based, chelating compound
- **Colour:** beige
- **Smell:** slight
- **Density at 20°C:** $1.02 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
- **Viscosity (20°C):** 10 - 16 sec. in Ford cup no. 4
- **pH-value at 20°C:** 2.2
- **Efficiency:**
Depending on consistence of the ground
100 ml are sufficient for approx. 2 m²
250 ml are sufficient for approx. 5 m²
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):**
Coatable: earliest after 6 - 8 hours of air-drying
The drying time depends on temperature of surrounding area, air humidity and applied quantity.
- **Storage stability:**
5 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
Protect from freezing and bright sunshine
- **Packing:**
Plastic bottle, max. nominal volume 100 ml resp. 250 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application

- Remove rust, fat, dirt as well as paint flakes which are infiltrated by corrosion; use a brush if necessary.
- Before use, shake the bottle well.
- Apply 3 - 4 layers, depending on degree of corrosion.
- Coatable after approx. 6-8 hours, depending on ambient temperature.

Order informations

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of January 8, 2015

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com