

Technické informace Čistič motorů



presto Čistič motorů účinně odstraňuje olej, mastnotu, špínu a další nečistoty z motorů a strojů atd..

Nečistoty se rychle šetrně se rozpustí a lze jej opláchnout teplou čistou vodou.

Aplikace:

pračky, elektrické stroje, motory automobilů a motocyklů

Quality and properties

- Specially developed to remove oil and grease
- Cleans engines and under bodies
- Good degreaser
- High solvency
- Leaves no residue
- Non-corrosive
- Non-conductive
- Misty jet spray
- TRG 300 compliant

Physical and chemical data

- **Basis:** Aliphatic Hydrocarbons
- **Colour:** transparent
- **Smell:** characteristic
- **Relative density at 20°C:** 0.78 g/ml
- **Yield:** 1.11 g/sec.
- **Vapour pressure at 20°C:** 3 - 4 bar
- **Refractive index at 20°C:** 1.434
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application:

- Bring can to room temperature.
- Operating temperature 5° to 30°C.
- Make sure that the engine has cooled down, first. Cover live parts and turn off electrical equipment before applying.
- Shake for 2 minutes before use.
- Evenly spray onto the surface to be treated. Clean stubborn dirt with a brush.
- Leave for a few minutes the engine cleaner and then rinse with a high pressure cleaner or clean, warm water.
- Separate water from oil with an oil separator, then dispose of waste as chemical waste.
- Blow dry live parts with an air gun after cleaning.
- Do not use engine cleaner as a general cleaning substance.
- **Avoid contact with skin and clothes.**

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezavazují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of March 12, 2014

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com