

Technické informace Lepidlo ve spreji



presto Lepidlo ve spreji je víceúčelové kontaktní lepidlo pro dlouhotrvající, nebo dočasné lepení. Rozprašovací rychlost může být ovládána díky nastavitelné trysce. Bezproblémová, snadná aplikace.

Použití na: Koberce, korek, guma, molitan, papír, lepenka, textil, kůže, kov, dřevo, plasty,

Quality and properties

- Transparent Contact adhesive with a synthetic rubber base
- Quick and reliable to use
- Fast drying time
- Adjustable spray head allows you to control spray rate
- Jet spray ca. 10 cm wide
- TRG 300 compliant

Physical and chemical data

- **Basis:** synthetic resin
- **Colour:** white-transparent
- **Smell:** characteristic
- **Relative density at 20°C:** 0.75 g/ml
- **Yield:** 1.2 g/sec.
- **Vapour pressure at 20°C:** 3 - 4 bar
- **Heat resistant:** up to 80°C
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):**
Drying time: 2 - 5 minutes
Glue time / active time: max. 45 minutes
The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application:

- Bring the can to room temperature.
- Operating temperature 5° to 30°C.
- Surface should be clean, dry and free of grease.
- Shake the can for 2 minutes before use.
- Spray at a distance of ca. 25-30 cm – further for polystyrene foam (Styropor®).
- Long-lasting adhesion: apply adhesive to both sides. After 15-20 minutes drying time, press the surfaces together.
- Temporary adhesion: Apply a thin even amount to the material and press them together after 5 -10 minutes.
- Apply more to extra absorbent materials. Press both pieces of material together till the adhesive dries.
- After use, turn can upside down and spray empty to clean the valve.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of March 12, 2014

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com