

Technické informace Rust Solvent



presto Rust Solvent snižuje tření a umožňuje lepší těsnění šroubů nebo zkorodovaných dílů, které mají jít později snadno odšroubovat. Tento produkt je rychlý, efektivní a můžete ho použít i kolem objektů: jako jsou šrouby - dokonce funguje proti gravitaci. Obohacený molybdensulfidem zlepšuje mazací vlastnosti. Penetrační olej nepoškozuje kovy, gumau a většinu plastů.

Použití na: Závěsy, armatury, šroubové spoje, zámky, šrouby, matice, nářadí, řetěz atd

Quality and properties

- High penetrability
- Good penetration
- Contains MOS2 and graphite
- Long-lasting lubricating effect
- Non- corrosive
- Excellent adhesion
- Good corrosion protection
- Moisture repellent
- Powerful, directed jet spray
- Ozone-friendly propellant
- This product has a special cap containing a tube and a spray head, which can be used to reach tricky places
- Sprayable from any angle due to a special 360° valve
- TRG 300 compliant

Physical and chemical data

- **Basis:** mineral oil, graphite and molybdenum sulphide
- **Colour:** graphite /black
- **Smell:** characteristic
- **Relative density at 20°C:** 0.86 g/ml
- **Yield:** 2.33 g/sec.
- **Vapour pressure at 20°C:** 3 - 4 bar
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application:

- Bring can to room temperature.
- Operating temperature 5° to 30°C.
- Remove loose rust with a wire brush.
- Shake can for 2 minutes before use.
- Spray parts and leave to take effect.
- Starts working in most cases within 5 to 15 minutes, depending on the ability of the product to penetrate. Dirt and rust can already be removed from stuck parts after 5 minutes.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of: March 12, 2014

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com