

Technické informace Sprej na svařování



PRESTO Sprej na svařování zabráňuje ulpívání svařovacích odletků na svar a jeho okolí. Zároveň tak ochraňuje okolí proti případnému poškození.

Quality and properties

- Non combustible
- Silicone free
- Slightly alkaline, surplus spray can be removed with water and can be coated afterwards
- High spreading rate
- Non-corrosive
- Misty spray
- 360° valve allows application from every position
- TRG 300 compliant

Physical and chemical data

- **Basis:** Emulsifying Oil
- **Colour:** white-transparent
- **Relative density at 20°C:** 1.0 g/ml
- **Yield:** 2.7 g/sec.
- **Vapour pressure at 20°C:** 8 - 9 bar
- **Residual pressure:** approx. 3 bar
- **pH-value:** 8.5 - 9.5
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
aerosol can, maximum nominal volume 300 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application:

- Bring can to room temperature.
- Operating temperature 5° to 30°C.
- Shake can for 2 minutes before use.
- Spray parts in need of protection and carry out welding work.
- Remove welding splatter with a steel brush.
- Remove surplus spray with water or a damp cloth.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of April 4, 2011

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com