

Technické informace Čirý lak



Vrchní lak pro všechny typy sprejů na akrylové, nebo nitro kombinální bázi. Jako jsou metalické, neonové i jiné spreje. Zvyšuje lesk a vytváří ochrannou vrstvu i na všech Universal sprejích.

K odstranění zbytků stříkací mlhy doporučujeme presto lešticí pastu 603192

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní akrylový sprej
- Vynikající přilnavost
- Dobrý průtok, hladká konzistence
- Vynikající stabilita lesku
- Dobrá pružnost i na hrubých površích
- Rychleschnoucí
- Odolný proti světlu a UV-záření (nežloutne)
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, odpuzuje nečistoty
- Odolný proti poškrábání, pádům a nárazům
- Po vytvrzení je odolný vůči vodě, zředěným kyselinám a zásadám
- Částečně odolný vůči palivům a ředidlům

Fyzické a chemické vlastnosti

- **Základ pojiv:** akrylové kopolymery
- **Barva:** bez barvy
- **Zápach:** rozpouštědla
- **Stupeň lesku:** (dle DIN 67530, při úhlu měření 60°): odstíny lesk: 80-90 jednotek lesku
- **Účinnost:** V závislosti na konzistenci a barvě podkladu: 400ml vystačí na cca 1-1,5m²
600ml vystačí na cca 1,5-2,3m²
- **Doba schnutí (při 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%):**
Prachu odolný: po cca 10 min.
Suchý na dotek: po cca 50 min.
Vytvrzený/leštitelný: po cca 24 hod.
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanesené vrstvy.
- **Teplotní odolnost:** do 80°C
- **Skladování:**
Aerosol: 10 let, jsou-li dodrženy vhodné podmínky skladování (10°-25°C a relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Balení:** plechovky o max. objemu 500ml

Životní prostředí a etikety

Šetřím životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace:

- Předchozí nátěr musí schnout alespoň 30 minut (dodržujte pokyny na plechovkách příslušných sprejů).
- Před použitím protřepejte plechovku cca 3 minuty.
- Nastříkejte několik tenkých vrstev ze vzdálenosti 25 cm.
- Prach z povrchu je možné odstranit až 24 hodinách schnutí pomocí Presto lešticí pasty
- Nestříkejte přes povrchy ošetřené syntetickými laky!

Zreknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

29. dubna 2010.

Toto prohlášení nahrazuje všechny dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com