

Technické informace Rally sprej



Vhodné pro vytvoření kontrastu s jiným odstínem a pro lokální opravy.

Příklad : lakování linek na vašem autě a mnohé jiné. Aplikovatelné také na lakování disků a karoserie auta.

K ozdobení disků doporučujeme presto stříbrnou, nebo zlatou ve spreji 428924, 428931

Quality and properties

- High-grade nitro-combi quality
- Very good coverage
- Excellent adhesion
- Good flow, smooth surface
- Quick-drying
- Suitable for indoors and outdoors applications
- Weather-resistant, light-proof, UV-resistant
- Scratch-, shock- and impact-resistant
- High surface hardness and good elasticity
- Polishable, dirt-resistant surface
- Limited resistance against petrol

Physical and chemical data

- **Basis of the binder:** nitro-combi
- **Colour:** black mat or glossy and white glossy
- **Smell:** solvent
- **Degree of gloss** (at measurement angle 60° acc. to DIN 67530):
glossy: 80-85 gloss units
mat: 10-20 gloss units
- **Efficiency:**
Depending on consistence and color of the ground:
500 ml are sufficient for approx. 1.6 m²
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):**
Dust-dry: after approx. 10 minutes
Dry to touch: after approx. 50 minutes
Cured: after approx. 24 hours
The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
- **Temperature-resistant:** up to 80°C
- **Storage stability:**
10 years, if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:** aerosol cans, maximum nominal volume 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Application

Preparation of the ground:

- Clean underground from dirt, fat and rust.
- Fill and sand uneven surfaces.
- If no filling with putty is necessary, apply a primer
- Otherwise apply Filler on the fine-sanded filled surfaces. Before that, generously mask off the repair spot.
- If bigger areas have to be repaired, we recommend to mask off edges of the car body.

Lacquering:

- The surface has to be clean, dry and free from fat.
- Mask off areas not to be painted.
- Before use, shake the can vigorously for 3 minutes.
- Test spray to check colour-matching.
- The spray distance should be approx. 20-30 cm.
- Spray several thin cross-coats in 3 - 5 minute intervals.
- Do not spray over synthetic paints!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of April 29, 2010.

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com