

Technické informace Kontrolní sprej po leštění



ColorMatic kontrolní sprej pro leštění. Nabízí možnost kontroly povrchu po leštění. Díky speciální mikro vrstvě zobrazuje nežádoucí zbytky mastnot po leštění. Vhodný především na vrchní laky u lokálních oprav.

Aplikace:

Ideální pro lokální opravy a opravy dílů v lakovně

Kvalita a vlastnosti

- Odstraňuje mastné a voskové zbytky z laku
- Zviditelní zbývající části / místa
- Jednoduchá aplikace
- Jemný, neagresivní čistící prostředek
- Šetří čas
- Používá se po leštění lakovaného povrchu (odhalí prachové inkluze, vady barvy, matné hrany,..)

Fyzikální a chemická data

- **Základní pojivo:** Akryl
- **Barva:** čirá (pěnivá)
- **Zápach:** rozpouštědla
- **Výtěžnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě lakovaného podkladu vystačí 400ml cca na 2,0 m²
- **Vhodný podklad:** obroušený a vyleštěný čirý vrchní lak
- **Doba schnutí:** (při 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)
Prachuvzdorný: po cca 10 minutách
Dotekuvzdorný: po cca 30 minutách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu tloušťce aplikované vrstvy.T
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita skladování:**
10 let jsou-li zajištěny vhodné podmínky skladování (=10-25°C, relativní vlhkost vduchu max. 60%)
- **Balení:** aerosolové plechovky o nominálním objemu max. 400 ml
- **Hodnota VOC:** 89,7g

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Aplikace

- Naneste tenkou vrstvu na vyleštěný povrch
- Čistým, měkkým hadříkem otřete do sucha (nenechte uschnout)
- Pokud jsou viditelné nějaké flíčky, značky nebo hologramy, je třeba ještě přeleštit
- Opakujte výše uvedený postup dokud nebudou výsledky dokonalé
- **Pouze pro profesionální použití**

Typy k aplikaci

ColorMatic dokončovací kontrolní sprej odhalí hologramy / chyby, které vznikly při leštění. Používejte tedy po leštění dle návodu.



Order information

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

26. července 2010

Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com