

## Technické informace Inox sprej



Ideální pro izolaci svařovaných švů a bodů po bodové svařování. U bodových svárů v oblasti dílů vozu chrání před korozi. ColorMatic Inox sprej je vysoce kvalitní ochrana proti korozi, ale také určitá povrchová úprava. Přelakovatelný všemi běžnými nátěrovými systémy.

Použití: Ideální při průmyslových aplikacích.

### Quality and properties

- Weldable
- Good corrosion prevention at using between auto body sheets at spot welding
- Excellent coverage
- Very good flow
- Quick-drying
- Very hard surface
- Excellent resistance to weathering
- Re-coatable with commercial coatings

### Physikalische und chemische Daten

- **Basis of the binder:** Polyvinylbutyral
- **Colour:** grey
- **Smell:** solvent
- **Efficiency:**  
Depending on consistence and color of the ground:  
400 ml are sufficient for approx. 1.0 m<sup>2</sup>
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):**  
30-40 minutes  
The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
- **Temperature-resistant:** up to 250°C
- **Storage stability:**  
Aerosols: 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**  
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-value:** < 268,0 g/l

### Životní prostředí a etikety

**Šetrné k životnímu prostředí:** Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

**Odstraňování odpadu:** Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.


**Značení obalů:** Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

### Application

- Bring the can to room temperature
- The area must be dry and free of dust and grease
- Sand if necessary
- Shake can vigorously for 2 minutes
- Carry out spray test
- 2-3 coats with intermediate drying of approx. 3-5 minutes
- Don't use polyester products afterwards
- For professional use only
- Wear an appropriate respirator (recommended type A2/P3)



### Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of May 10, 2016  
This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)