

Technické informace Fly Čirý lak



Fly čirý lak je vysoce kvalitní průhledná, krycí vrstva pro barvy ve spreji na akrylové a nitro kombi bázi. Jako jsou především metalické, Neonové a ostatní barvy ve spreji.

Quality and properties

- High-grade acrylic quality
- Excellent adhesion
- Good flow, smooth surface
- Quick-drying
- Suitable for painting objects for indoor and outdoor uses
- Weather-resistant, light-proof, UV-resistant
- After drying scratch-, shock- and impact-resistant

Physical and chemical data

- **Basis of the binder:** Acrylate copolymeres
- **Colour:** transparent
- **Smell:** solvent
- **Degree of gloss** (at measurement angle 60° acc. to DIN 67530):
glossy: 80 - 90 gloss units
matt: 15- 20 gloss units
- **Efficiency:**
Depending on consistence and color of the ground:
400 ml are sufficient for 1-1,5 m²
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):**
Dust-dry: after approx. 15 minutes
Dry to touch: after approx. 30 minutes
Cured, can be polished: after approx. 24 hours
The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
- **Temperature-resistant:** up to 80°C
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:** aerosol cans, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetmí k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Application

- Remove rust and dirt.
- If necessary sand the surface, in order to improve the adhesion.
- The ground has to be clean, dry and free from fat.
- Cover areas not to be painted.
- Before use, shake can for 3 minutes.
- Test spray at an invisible spot.
- Spray from a distance of 25 - 30 cm several thin cross-coats of the clear lacquer.
- Do not spray over surfaces which are painted with synthetic resin lacquer!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of June 15, 2016
This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com