

Technické informace Fly Enamel Sprej



Sprej na smalt pro rychlou a jednoduchou opravu škrábanců, případně podobných poškození na smaltovaný povrch. Jako jsou např. koupelnové zařízení, umyvadla, toalety, ohřívače vody, ledničky apod...

není vhodný na lakování větších objektů

Quality and properties

- High-grade acrylic quality
- For white glossy enamel surfaces
- Hard, durable surface
- Very good coverage
- Excellent adhesion
- Good flow, smooth surface
- Quick-drying
- Scratch-, shock- and impact-resistant

Physical and chemical data

- **Basis of the binder:** Acrylic copolymers
- **Colour:** enamel-white
- **Smell:** solvent
- **Degree of gloss** (at measurement angle 60° acc. to DIN 67530): glossy: 80-85 gloss units
- **Efficiency:**
400 ml are sufficient for approx. 0.8 - 1.5 m²
- **Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):**
Dust-dry: after approx. 5 minutes
Cured: after approx. 2 hours
Resilient: after approx. 48 hours
The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
- **Temperature-resistant:** up to 80°C
- **Storage stability:**
Aerosols: 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:** aerosol cans with maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Application

Preparation of the ground:

- Remove loose parts, rust and dirt.
- The surface has to be clean, dry and free of fat.
- Slightly sand the damaged area and a small part of the surrounding surface.
- Remove abrasive dust.

Lacquering:

- The aerosol can should have room temperature.
- Before use shake the can vigorously for 2-3 minutes.
- Test colour of spray and compatibility of the lacquer at an invisible spot.
- Spray several thin cross-coats from a distance of approx. 25 cm.
- Do not spray over synthetic paints!

Datum tisku: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com