

Technické informace



Lak s vysokým leskem, který je odolný vůči povětrnostním vlivům a vhodný jako vrchní nátěr pro DUPLI-COLOR Akrylové spreje.

Nezbytně nutný pro ochranu všech metalických a perleťových laků a ke zvýšení jejich odolnosti vůči povětrnostním vlivům a dopadům na životní prostředí.

Vhodný i jako vrchní nátěr pro DUPLI-COLOR Tuning Wheel Paint (např. Wheel Silver Obj.ř. 191305, Wheel Gold obj.č. 192012).

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní akrylový lak
- Rychleschnoucí
- Odolný lesk
- Vynikající přilnavost
- Velmi tvrdý povrch, dobrá elasticita
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- leštitelný
- Odolný vůči nečistotám vůči nečistotám díky velmi hladkému povrchu
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný proti světlu a UV záření (bez žloutnutí)
- Odolný proti otřesu, nárazu, poškrábání
- Omezená odolnost proti benzínu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základy pojiva:** Akrylové kopolymery
- **Barva:** bezbarvý
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): lesklý: 80-85 jednotek lesku
- **Výtěžnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
12 ml na malá místa
150 ml je dostačující přibližně pro 0,5 m²
400 ml je dostačující přibližně pro 1,3 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 60 minutách
Vytvrzený/Další nátěr: přibližně po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
Aerosol: 10 let, opravné tužky: 5 let, za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** opravné tužky 12 ml, aerosol maximální objem 150 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřme k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Nechte DUPLI-COLOR Metalický nátěr zaschnout alespoň po dobu 30 minut.
- Před použitím nádobku bezbarvého laku důkladně protřepejte po dobu 1 minuty.
- Naneste několik tenkých křížových vrstev bezbarvého laku ze vzdálenosti 25 cm.
- Nenanáset na povrchy, které jsou natřeny laky ze syntetické pryskyřice!
- Po 24 hodinách zasychání může být postříkový prach odstraněn presto leštící pastou.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

5 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com