

Technické informace CAR'S Sprej na disky



Tato barva dává ráfkům kol dekorativní lesk.

Je to odolný, vysoce pigmentovaný ochranný nátěr pro ocelové a hliníkové ráfky kol.

Pro dodatečnou ochranu kovových pigmentů a pro vyšší lesk doporučujeme ráfky přelakovat bezbarvým lakem CAR's Čirý lak Obj.č. 385858.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní, rychleschnoucí nitro-kombi lak
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a světlu (bez žloutnutí)
- Omezená odolnost vůči palivu
- Dobrá retence barev a lesku
- Tvrdý povrch, odolný proti oděru

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** nitro-kombi
- **Barva:** zlatý, stříbrný
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
saténový, matný: 40-50 jednotek lesku
80 - 90 jednotek lesku po aplikaci Bezbarvého lesklého laku na disky kol
- **Účinnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující pro 4 disky kol
600 ml je dostačující pro 6 disků kol
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 60 minutách
Vytvrzený: po 24 hodinách
Aplikace bezbarvého laku: přibližně po 60 minutách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
Opravné tužky 5 let; aerosol 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml a 600 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřte k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Pečlivě očistěte ráfky od nečistoty, tuku a brzdového prachu.
- Ošetřete vzniklou pórovitost odstraňovačem rzi přesto.
- Povrch musí být zbrúšený, čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte okraje ráfků maskovací páskou.
- Použijte papír k ochraně okolí před postříkáním.
- Naneste základový lak CAR's Primer.
- Po zaschnutí lehce zbruste (brusný papír se zrnitostí P600)

Lakování:

- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej a shodu barev
- Naneste několik tenkých vrstev v 3 - 5 minutových intervalech ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Po 60 minutách vysychání, naneste CAR's Bezbarvý lak na ochranu kovových pigmentů v laku.

- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

1 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com