

Technické informace - Základ na hliník



Speciální primer-základ na hliníkové části, v případě, že následující krycí lak je žádoucí.

Další nátěr se všemi na vzduchu schnoucími akrylovými nebo syntetickými laky, např. s DUPLI-COLOR Auto-sprej nebo DUPLI-COLOR lak sprej.

Před aplikací doporučujeme obrousit brusným smirkovým papírem na hliníkový povrch s jemným zrnem. Zde najdete výběr presto suchých brusných papírů.

Kvalita a vlastnosti

Nitrocombi- akrylové složení

Vynikající přilnavost mezi hliníkovým podkladem a vrchním lakem

Vhodné pro hliník, pouze v omezené míře lze použít na zinek a měď

Stupeň lesku: matný

Dobrá odolnost vůči počasí

Dobrý průtok, hladký povrch

Pro vnitřní i venkovní použití

Fyzikální a chemické vlastnosti

Základ pojiva: NC-akrylové složení

Barva: šedá

Stupeň lesku: matný, 5-10 jednotek lesku pod úhlem 60 ° měření podle DIN 67530

Účinnost:

V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:

400 ml jsou dostačující pro cca. 0,8 m² na pokrytí vrstvy

Čas sušení: (při 20 ° C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)

Suchý na prach: po cca. 15 minutách

Suchý na dotek: po cca. 30 minutách

Suchý: po cca. 24 hodinách

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.

Stabilita při skladování:

10 let, pokud jsou poskytnuty vhodné skladovací podmínky (= 10 °C - 25 ° C, při relativní vlhkosti vzduchu max. 60%)

Velikost: aerosol, maximální jmenovitý objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava podkladu:

Osmirkujte jemným brusným papírem (zrnem 600), opatrně odstraňte brusný prach.

Povrch musí být čistý, suchý a bez tuku.

Penetrace:

Protřepávejte dózu po dobu 2 minut.

Otestujte sprej někde bokem.

Aplikujte sprej ve 2 - 3 tenkých vrstvách.

Nastříkejte ze vzdálenosti cca. 25 cm.

Po zaschnutí (cca. 2 - 4 hodiny), aplikujte vrchní nátěr.

Další nátěr lze provést s na vzduchu schnoucí akrylovým nebo syntetickým lakem.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Od 4. září 2013

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com