

Technické informace - Akrylový stříkáč tmel



Tento prvotřídní akrylový tmel ve spreji se rychle a správně zavře a pokrývá drobné nerovnosti, škrábance a šmouhy od broušení na opravovaném místě. Výsledky jsou v dokonale hladkém povrchu pro následné lakování.

DUPLI-COLOR Akrylový tmel ve spreji je ideální pojivou složkou mezi presto Polyester tmelem kat.č. 600054 a následující vrchním nátěrem.

Poznámka: Chcete-li základ na železo a na nerezový plech použijte DUPLI-COLOR Primer/základ.

Kvalita a vlastnosti

- Prvotřídní akrylový stříkáč tmel
- Lze nanášet v několika vrstvách
- Vynikající přilnavost
- Zejména vysoká plnicí schopnost
- Snadné obroušení po krátké době schnutí
- Vysoká tloušťka vrstvy díky dobré stabilitě
- Dobrá vodě odolnost
- Snadno aplikovatelný
- Vynikající ochrana proti korozi
- Dobrý průtok, hladký povrch

Fyzikální a chemické vlastnosti

Základ pojiva: akrylová kvalita se speciálním výplňovým materiálem

Barva: šedá

Vůně: rozpouštědlo

Stupeň lesku: (při měření pod úhlem 60 °cca. podle DIN 67530).

mat, 5-10 jednotek lesku

Účinnost:

V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:

150 ml jsou dostačující pro cca. 0,3 m²

400 ml jsou dostačující pro cca. 0,8 m²

Čas schnutí: (při 20 ° C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)

Může být přepracovaný po cca. 60 minut

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.

Teplotní odolnost: nepoužitelné

Stabilita při skladování:

10 let za předpokladu, že jsou vhodné skladovací podmínky (= 10 °C - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 60% max)

Velikost: aerosolové plechovky, maximální jmenovitý objem 150 ml resp. 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Odstraňte nečistoty, tuk a olej.

Zdrsňte resp. zbrusit povrch brusným papírem zrna 240 až 360. Zdrsňená- vybroušená a vyplněná místa přebrousťte vodním brusným papírem. Pečlivě odstraňte brusný prach.

Otestujte sprej někde bokem na neviditelném místě.

Protřepejte intenzivně po dobu cca. 3 minuty.

Nastříkejte ze vzdálenosti cca. 25 - 30 cm.

Naneste DUPLI-COLOR stříkací tmel v několika tenkých vrstvách. Počkejte po každém nástřiku po dobu 2 - 5 minut a před každým novým postupem stříkání zatřeste plechovkou.

Po cca. 1 hodině v závislosti na povětrnostních podmínkách, použijte vodní brusný papír- zrn 400 až 500. Čím silnější vrstva, tím delší je doba schnutí.

Pokračujte k docílení požadovaného povrchu laku s DUPLI-COLOR Plničem a DUPLI-COLOR Akrylovým I Auto-sprejem.

Na další nátěr lze použít jak syntetické tak i akrylové laky.

Nepoužívejte sprej přes syntetické barvy!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Od 1. Prosince, 2009

Tato verze nahrazuje všechny již vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com