

Technické informace Barva na hliníkové disky



Pro lakování a renovaci stávajících hliníkových odstínů, zvláště pro ráky z lehkých slitin.

Optimální přilnavost laku lze dosáhnout pomocí DUPLI-COLOR Primeru-základu před lakováním.

Pro ochranu kovových pigmentů v laku, doporučujeme utěsnit metalický lak s DUPLI-COLOR Tuning na disky bezbarvý lak Kat.č. 191671.

Kvalita a vlastnosti

Vysoce kvalitní, rychleschnoucí nitro-combi barva

Dobrý průtok, hladký povrch

Odolné proti povětrnostním vlivům, světlu odolné, odolný vůči UV záření (nežloutne)

Odolné v menší míře proti znečištění od paliva

Dobrá barva a zachování lesku

Tvrký povrch, odolný proti oděru

Fyzikální a chemické vlastnosti

Základ pojiva: nitro-combi

Barva: div. hliníkové odstíny

Vůně: rozpouštědlo

Stupeň lesku: (při měření pod úhlem 60 ° podle DIN 67530).

satén matný: 50-60 jednotek lesku

Lesklé: 80 jednotek lesku po potažení s bezbarvým lakem

Účinnost: V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:

12 ml pro malé skvrny

150 ml jsou dostačující pro cca. 0,5 m²

Čas schnutí: (při 20 ° C, 50% při relativní vlhkosti vzduchu)

Suchý na prach: po cca. 10 minutách

Suchý na dotek: po cca. 30 minutách

Další nátěr s 2-Složkovým lakem: po cca. 30 minutách

Vytvrzení: po cca. 24 hodinách

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.

Teplotní odolnost: až do 80 ° C,

Stabilita při skladování: Aerosoly: 10 let, dotykové/touch-up tužky: 5 let, jsou-li poskytnuty vhodné skladovací podmínky (t = 10C ° -25 ° C, při relativní vlhkosti vzduchu max 60%)

Velikost: dotykové-up tužky 12 ml, aerosolové plechovky, maximální jmenovitý objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřme k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

• Aplikace

Příprava podkladu:

Pečlivě vyčistěte ráky od nečistot, tuku a brzdového prachu.

Ošetřete existující póry od rzi s presto Deruster.

Povrch musí být dokonale vybroušen , čistý, suchý a bez tuku.

Zakryjte okraje ráfků s maskovací páskou.

Použijte ochranný papír okolních oblastí od rozprašovaného prachu.

Ošetřete základem od DUPLI-COLOR Primer-základ.

Po vysušení, lehkým obroušením (brusný papír zrn P600)

Lakování:

Před použitím, protřepejte plechovky intenzivně po dobu 3 minut.

Otestujte sprej pro kontrolu odstínu barvy.

Sprej naneste v několika vrstvách v 3 - 5 minutových intervalech ze vzdálenosti cca. 25 cm.

Po 30 minutách doby schnutí, přestříkejte vrchní vrstvu s DUPLI-COLOR Tuning barva na ráfky bezbarvý lak pro ochranu kovových pigmentů v laku.

Nepoužívejte sprej přes syntetické barvy!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Platné od 17 Dubna, 2015

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com