

Technické informace Transparentní odstraňovač barvy



S tímto DUPLI-COLOR Transparentním odstraňovačem lze snadno odstranit transparentní barvu z lakovaných předmětů.

Zde naleznete [Transparentní spreje](#).

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce rozpouštěcí vlastnosti
- Uživatelsky přívětivý

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ:** rozpouštědlo
- **Barva:** bezbarvý
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Účinnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
150 ml je dostačující pro 2-4 zadní podsvícení
- **Stabilita při skladování:**
- 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor ($\approx 10^{\circ}\text{C}$ - 25°C , relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace:

- Před použitím nádobku důkladně protřepte.
- Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 10 - 15 cm.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Opatrně zakryjte lakovanou oblast.
- Poté hojně naneste Bezbarvý odstraňovač.
- Lak odstraňte suchým hadříkem bez vláken.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

5 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com