

Technické informace Color Spray Zinc Alu Spray



Zinkovo-hliníkový základ pro pozinkované části a povrchy, které jsou poškozeny svařováním, broušením, vrtáním, přepravou atd., a které musí být opraveny nebo přizpůsobeny barevnému odstínu.

Také vhodný jako výborná antikorozní ochrana pro kovové povrchy. Na hliník je vhodný pouze v omezené míře.

Pro větší kovové povrchy, které jsou obzvláště vystaveny korozi, použijte COLOR SPRAY Zinc Spray Obj.č. 651557.

Kvalita a vlastnosti

- Antikorozní
- Žáruvzdorný až do 300°C
- Odolný vůči změnám teplot
- Dobrý průtok
- Pro další nátěr lze použít na vzduchu schnoucí akrylové a syntetické laky.

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Epoxyester
- **Barva:** stříbro-metalická, podobná galvanizaci
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku:** saténový, nezměřitelný, jako kov
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 1,5 m² při krycí vrstvě
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 60 minutách
Vytvrzený: přibližně po 12 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 300°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetmé k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Povrch musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.
- Nádobku důkladně protřeptejte po dobu 2 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Naneste několik krycích nátěrů.
- Nanášecí vzdálenost přibližně 25 cm.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

30 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com