

Technické informace DECO LINE Spray Paint



DUPLI-COLOR barva ve spreji je vysoce kvalitní syntetický lak dostupný v RAL odstínech ve vysokém lesku, matu, polo matu a módních barvách. Také dostupný jako lesklý nebo matný bezbarvý lak. Vhodný pro konečný nátěr a opravu vnitřních i venkovních objektů.

Použití na dřevo, kov, sklo, kámen a natíratelné tvrdé plasty (na předměty z polystyrenu použijte DUPLI-COLOR Deco matný sprej nebo DUPLI-COLOR základ na polystyren!).

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní syntetická barva ve spreji
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
- Dobré krycí a plnicí vlastnosti
- Dobrá retenční barva a lesku
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
- Vynikající průtok na rovných površích
- Dobrá přilnavost na téměř všech površích
- Odolný proti poškrábání, ořezu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Alkydová pryskyřice
- **Barva:** mnoho odstínů RAL a speciálních barev
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
lesklý: 85-90 jednotek lesku
saténový: 30-35 jednotek lesku
matný: 10-15 jednotek lesku
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 1.0 - 1.4 m² v závislosti na barvě
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 30 minutách
Nelepivý: přibližně po 4 hodinách
Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách
Další nátěr: do 2 hodin nebo přibližně po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
Aerosol: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřte k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Odstraňte uvolněné šupinky starého nátěru a odstraňte rez, potom povrch zbruste a naneste základový lak.
- Na plastové díly použijte DUPLI-COLOR základ na plasty.
- Nechte zaschnout po dobu 1 - 2 hodiny.

Lakování:

- Zakryjte páskou povrch, který si nepřejete ošetřit.
- Před použitím nádobu protřepte po dobu 3 minut.
- Otestujte barvu spreje a kompatibilitu na nenápadném místě.
- Vzdálenost nanášení by měla být přibližně 25 cm
- Naneste několik tenkých vrstev ve 2 minutových intervalech.
- Další nátěr lze nanést do 2 hodin nebo nejdříve až po 24 hodinách
- Nenanašet akrylový lak - ani po vytvrzení!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

12. září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com