

Technické informace Next



Inovativní technologie barev ve spreji pro snadnou aplikaci a perfektní výsledek nástřiku. Lze aplikovat na syntetické (alkydové) i na akrylové laky / podklady! Neutrální vůně a nízká rozprašovací mlha, umožňují použití v interiéru i exteriéru. Velmi praktická barva ve spreji díky snadné aplikaci, velmi dobrému krytí a přilnavosti. Hybridní složení zajišťuje snadnou aplikaci, velmi dobré krytí a přilnavost a je vhodné pro různé možnosti využití v domácnosti, DIY, art & crafts.

Kvalita a vlastnosti

- Neutrální zápach
- jednoduchá aplikace díky kompatibilitě s různými materiály (akryl x syntetika)*
- Perfektní přilnavost na různých materiálech bez nutnosti použití základu
- Možné použití i na polystyrénu i tvrdých plastech
- jemný rozprach s výborným rozlivem
- Rychlé schnutí
- Excelentní kryvost
- Vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- Pružnost
- Odolný proti poškrábání
- Použití rozpouštědla jsou biologicky odbouratelné

*Nejdříve za týden v případě syntetického laku

Physical and chemical data

- **Báze** : Polyesterová pryskyřice
- **Zápach**: Příjemná vůně při stříkání
- **Stupeň lesku** : měřicí úhle 60° / DIN 67530
Lesklé odstíny : 80 jednotek lesku
Saténové odstíny : 25 jednotek lesku
- **Vydatnost**:
V závislosti na podmínkách barvě podkladu, 400 ml dostačuje pro 2 m²
- **Schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti)**:
Proti prachu: po cca 10-20 minutách
Nelepivý : po 45 minutách
Přelakovatelný / cca 2 hodiny
Vytvrzený : po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vzdušné vlhkosti a tloušťce aplikované vrstvy.
- **Recyklace** : Vhazujte pouze prázdné nádoby. Nádoby se zbytkem barvy vyhazujte do speciálních nádob
- **Skladování** :
10 let v standardních skladovacích podmínkách (=10°-25°C, vzdušná vlhkost max. 60%).
- **Obsah** : Max. nominální objem = 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava:

Odstraňte uvolněné části. Povrch očistěte, řádně odmastěte a vysušte. Navzdory nízké tvorbě postřikové mlhy doporučujeme chránit okolní prostory.

Lakování:

Plechovku protřeptejte 3 minuty, vyzkoušejte postřik na málo viditelném místě. Optimální vzdálenost je cca 25cm. Nastříkejte několik tenkých vrstev s odstupem 2-4 minut. Před nanášením další vrstvy vždy protřeptejte plechovku.

Alkydové nátěry by měly být přetřeny sprejem DC NEXT nejdříve po cca 1 týdnu schnutí.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

1. září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com