

Technické informace - Tabulová barva

DUPLI-COLOR barva na tabule je speciální barva na štětec. S tímto lakem vytvoříte povrch, na který můžete psát bílou křídou.

Vhodná pro aplikaci na hladké povrchy v domácnostech, např. stěny, dveře, nábytek atd.

Může být použita na dřevo, kov, plasty, hladké tapety, zdivo, beton.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní akrylátová disperze
- Rychleschnoucí
- Rozpustný ve vodě
- Ekologicky šetrný výrobek na vodní bázi
- Méně nepříjemný zápach
- Omyvatelný
- Dobře kryje
- Snadná manipulace

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** akrylátová disperze
- **Barva:** černá
- **Zápach:** neutrální
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): saténový matný, nezměřitelný díky drsné struktuře
- **Účinnost:**
V závislosti na konzistenci, barvě podkladu a tloušťce nátěr potřebujete na m² přibližně 125 ml barvy.
- **Doba sušení (při 20°C, 65% relativní vlhkost vzduchu):**
Suchý povrch přibližně za 2 hodiny
Další nátěr nejméně za 12 hodin od vysychání
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Nejlepší provozní teplota a teplota předmětu:**
min. +7°C.
- **Čištění náradí:** vodou
- **Stabilita při skladování:**
5 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%) v neotevřeném originálním balení. Chraňte před mrazem!
- **Velikost:** kovové plechovky 0,375 l a 0,750 l

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Příprava povrchu:

- Očistěte povrch od šupinek starého nátěru, rzi a mastnoty.
- Vyplňte tmelem malé praskliny.
- Povrch by měl být co nejhladší, zcela suchý a čistý.
- Důkladně zakryjte plochy maskovací páskou na ochranu před barevnými stříkanci.
- Nanesením vhodného základového laku můžete vylepšit přilnavost barvy na povrch.
- Plastové díly ošetřete Základem na plasty.

Lakování:

- Před aplikací barvu důkladně protřepejte.
- Teplota předmětu a okolní teplota by měla být alespoň +7°C.
- Naneste barvu štětcem nebo válečkem.
- Pro základní vrstvu zřeďte barvu na tabuli 5 ml vody na 100 ml laku (5 %).
- Jako 2 vrstvu (konečný nátěr) naneste na plochu neředěnou Barvu na tabule.
- Po jednotlivém nátěru: jakmile je povrch suchý, jemně jej zbruste a odstraňte brusný prach.

Objednací kódy

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

5 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com