

Technické informace Enamel sprej



DUPLI-COLOR enamelový sprej slouží pro rychlou a snadnou opravu nevzhledných škrábanců nebo drobných škod na bílém keramickém povrchu jako jsou vany, umyvadla, záchodové mísy, vodní ohřívače, ledničky atd.

Nevhodný pro opravy **rozsáhlých ploch** na umyvadlech, vanách atd.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní akrylový lak
- Pro bílé, lesklé smaltové plochy
- Tvrdý, odolný povrch
- Velmi dobré krytí
- Vynikající přilnavost
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Odolný proti poškrábání, ořesu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Akrylové kopolymery
- **Barva:** smaltová bílá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): lesklý: 80-85 jednotek lesku
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
12 ml pro malé plochy
200 ml je dostačující přibližně pro 0,4 m²
400 ml je dostačující přibližně pro 0,8 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 5 minutách
Vytvrzený: přibližně po 2 hodinách
Pružný: přibližně po 48 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
Aerosol: 10 let, opravné tužky: 5 let, za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** opravné tužky 12 ml, aerosol, maximální objem 200 ml, případně 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Odstraňte odlupující části starého nátěru, rez a špínu.
- Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Jemně zbruste poškozenou oblast a malou část okolní plochy.
- Odstraňte brusný prach.

Lakování:

- aerosol by měl mít pokojovou teplotu.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2-3 minut.
- Otestujte barvu spreje a kompatibilitu laku na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých křížových vrstev ze vzdálenosti 25 cm.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

7 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com