

Technické informace Model Základ na plasty



Speciální základový lak pro modeláře. Vhodný pro zlepšení přilnavosti akrylátových nebo syntetických laků.

Aplikovatelný na následující tvrdé plasty:

- Polyuretan (PUR)
- Polystyren (PS)
- Polyamid (PA)
- Polypropylenová guma, upravená (EPDM)
- Akrylátový butadien styren plasty (ABS)
- Vyztužený sklo laminát (GfK)
- Tvrzené PVC (Hard-PVC)

Pro ochranu barvy Vašeho modelu proti palivu, doporučujeme model zalakovat bezbarvým lakem Model Paint Polyurethane Clear lacquer Obj.č. 685279.

Kvalita a vlastnosti

- Výrobek na bázi rozpouštědla se speciálními přísadami podporující přilnavost
- Pro následné natírání tvrdých plastů
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
- Dobrá odolnost vůči vnějším vlivům
- Dobrý průtok, hladký povrch

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** speciální pryskyřice
- **Barva:** transparentní
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku:** při úhlu měření 60° podle DIN 67530 nelze uplatnit
- **Účinnost:** 150 ml je dostačující přibližně pro 2 – 2,5 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):** Odolný proti prachu: přibližně po 5 minutách
Suchý / další nátěr: přibližně po 15 minutách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** neuplatňuje se
- **Stabilita při skladování:** 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetřte k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Povrch očistěte od špíny, mastnoty a silikonu.
- Případně povrch zbruste brusným papírem se zrnitostí 600.
- Odstraňte brusný prach.

Lakování:

- Před použitím nádobku protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Naneste max. 2 tenké vrstvy.
- Nanášejte sprej ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Po zaschnutí (přibližně 15 minut) lze nanést akrylový, syntetický nebo nitro-kombi lak.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné

a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

10 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com